

ERCOLOR

S.n.c. di De Simone & C.

PRODUZIONE E VENDITA
IDROPITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

Via Dell'Industria, 24
21040 Venegono Inferiore (VA)
Tel. 0331 . 866241 Fax 0331 . 868210
P.Iva : 02196830125
Web Site <http://www.ercolor.com>
E-Mail : info@ercolor.com

Spett.le

.....

.....

.....

=====

SCHEDA TECNICA: IDROLIN idropittura al quarzo "P009"

Descrizione: Rivestimento plastico murale al quarzo e pigmenti di elevate qualità, legante acrilico in emulsione per la massima resistenza agli agenti atmosferici. E' fornito bianco, in tinte di cartella ed al campione.

Caratteristiche: Idrolin è una pittura al quarzo di aspetto uniforme opaco e leggermente ruvido (per la presenza di farina di quarzo) al quale sono attribuite ottime doti di resistenza all'esterno. Si presta perfettamente alle applicazioni sia a pennello che a rullo.

Preparazione del supporto: Non adatto per intonaci di gesso, deve essere applicato su intonaci civili sani e senza difetti strutturali. E' sempre consigliabile l'uso di un isolante acrilico o al solvente (a seconda dei casi) per uniformare l'assorbimento dell'intonaco, in particolare con la presenza di rappezzi.

Caratteristiche chimico fisiche:

ASPETTO	OPACO
COLORE	BIANCO, TINTE DI CARTELLA O A CAMPIONE
LEGANTE	RESINA ACRILICA
VEICOLO STABILIZZANTE	CELLULOSICO
PIGMENTO	BIOSSIDO DI TITANIO RUTILO
CARICHE	CAOLINO,CARBONATO,QUARZO VENTILATO
PESO SPECIFICO	1,670 CIRCA
RESIDUO SECCO	CIRCA 65%
TEMPO DI ESSICAZIONE	10/12 ORE CIRCA
APPLICAZIONE	PENNELLO,RULLO,SPRUZZO
DILUIZIONE	20/30 % SUL PESO CON ACQUA

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, e preservare dal gelo. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

Venegono Inferiore, il 25/10/2003