



# ERCOLOR S.n.c

Via dell'industria, 24 – 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel 0331-866241 Fax 0331-868210 – P.I. 02196830125  
Sito web: [www.ercolor.com](http://www.ercolor.com) e-mail: [info@ercolor.com](mailto:info@ercolor.com)

## ERCHO-SAT

- DESCRIZIONE:** smalto all'acqua satinato per muri, formulato con resine acriliche in dispersione acquosa. Disponibile sia bianco che in tinta (su richiesta).
- IMPIEGO:** ercho-sat viene impiegato per la verniciatura di tutti i supporti murali quali gesso cartongesso e civile. Può essere applicato su supporti precedentemente trattati con pitture e rivestimenti dove sia necessaria una elevata resistenza al lavaggio ed all'abrasione. Idoneo sia per interno che per esterno.
- APPLICAZIONE:** a pennello, a rullo ed a spruzzo (pneumatico ed airless)

### DATI TECNICI:

- ASPETTO:** bianco e colorato
- PESO SPECIFICO:** 1,25 – kg/dm<sup>3</sup>
- VISCOSITA':** 3.500 ± 10% mPa
- BRILLANTEZZA:** 20 ± 5 gloss. (glosmetro 60°)
- TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:** + 5° C.
- TEMPO DI ESSICCAZIONE:**
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| al tatto:              | 30 minuti circa   |
| sovraverniciabile:     | 10 ÷ 12 ore circa |
| completa essiccazione: | 24 ore circa      |
- RESA TEORICA:** circa 10 ÷ 12 mq./lt per mano
- CICLI DI APPLICAZIONE:** fondi nuovi o già verniciati privi di parti in fase di distacco
- CONFEZIONI:** lt. 5 - lt. 15