



ERCOLOR S.n.c

Via dell'industria, 24 – 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel 0331-866241 Fax 0331-868210 – P.I. 02196830125
Sito web: www.ercolor.com e-mail: info@ercolor.com

ERCHO-LUX

- DESCRIZIONE:** smalto all'acqua lucido per muri, formulato con resine acriliche in dispersione acquosa. Disponibile sia bianco che in tinta (su richiesta).
- IMPIEGO:** ercho-lux viene impiegato per la verniciatura di tutti i supporti murali quali gesso cartongesso e civile. Può essere applicato su supporti precedentemente trattati con pitture e rivestimenti dove sia necessaria una elevata resistenza al lavaggio ed all'abrasione. Idoneo sia per interno che per esterno.
- APPLICAZIONE:** a pennello, a rullo ed a spruzzo (pneumatico ed airless)

DATI TECNICI:

- ASPETTO:** bianco e colorato
- BRILLANTEZZA:** 70 ± 5 gloss. (glosmetro 60°)
- PESO SPECIFICO:** $1,25 - \text{kg/dm}^3$
- VISCOSITA':** $3.500 \pm 10\% \text{ mPa}$
- TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:** $+ 5^\circ \text{ C.}$
- TEMPO DI ESSICCAZIONE:**
- | | |
|------------------------|------------------------|
| al tatto: | 30 minuti circa |
| sovraverniciabile: | $10 \div 12$ ore circa |
| completa essiccazione: | 24 ore circa |
- RESA TEORICA:** circa $10 \div 12 \text{ mq./lt}$ per mano
- CICLI DI APPLICAZIONE:** fondi nuovi o già verniciati privi di parti in fase di distacco
- CONFEZIONI:** lt. 5 - lt. 15