



# ERCOLOR S.n.c

Via dell'industria, 24 – 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel 0331-866241 Fax 0331-868210 – P.I. 02196830125  
Sito web: [www.ercolor.com](http://www.ercolor.com) e-mail: [info@ercolor.com](mailto:info@ercolor.com)

## HAND – GRIP

- DESCRIZIONE:** pittura di fondo pigmentata a base di miscela di particolari resine acriliche, ancorante ed uniformante, specifica per gesso e cartongesso, ma ugualmente utilizzabile per esterni.
- IMPIEGO:** hand-grip viene impiegata quale mano di fondo come alternativa ai più comuni isolanti acrilici; grazie alla particolarità delle sue resine costituisce una mano di fondo uniforme per la successiva applicazione di qualsiasi tipo di finitura, sia questa una velatura, un'idropittura oppure uno smalto acrilico all'acqua. Per le sue caratteristiche non ha bisogno di alcuna mano di primer anche su superfici nuove in gesso e cartongesso.
- APPLICAZIONE:** a pennello, a rullo ed a spruzzo (pneumatico ed airless)

### DATI TECNICI:

- ASPETTO:** bianco
- PESO SPECIFICO:** 1,45 – kg/dm<sup>3</sup>
- VISCOSITA':** 5.000 ± 10% mPa
- TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:** + 5° C.
- TEMPO DI ESSICCAZIONE:**
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| al tatto:              | 30 minuti circa   |
| sovraverniciabile:     | 10 ÷ 12 ore circa |
| completa essiccazione: | 18 ÷ 24 ore circa |
- DILUIZIONE:** ± 5 % con acqua
- RESA TEORICA:** 8 ÷ 12 mq/Lt per mano in base all'assorbimento del fondo
- CICLI DI APPLICAZIONE:** indifferentemente su fondi nuovi o vecchi, purché privi di pittura in fase di distacco o con presenza di parti sfarinanti.
- CONFEZIONI:** lt. 15