



ERCOLOR S.n.c

Via Vecchia Milanese, sn. – 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel 0331-866241 Fax 0331-868210 – P.I. 02196830125

ISOACRIL

- DESCRIZIONE :** fissativo acrilico per muri ad elevata penetrazione per esterni ed interni. penetra in profondità per ridurre ed unificare l'assorbimento degli intonaci e per rinforzare il fondo da verniciare.
- IMPIEGO :** Idoneo per la preparazione di intonaci civili , calcestruzzo, agglomerati di fibrocemento, cartongesso e pareti pitturate a calce. Per consolidare pitture sfarinanti e tempere.
- APPLICAZIONE :** a pennello o rullo
- DATI TECNICI :**
- COMPOSIZIONE :** A base di copolimero acrilico in dispersione acquosa.
PESO SPECIFICO : 960 gr. lt.
ESSICAZIONE : al tatto 1 h. in profondità 12 h.
RESA TEORICA : allo spessore indicato 5 -20 mq/lt. a secondo dell'assorbimento del supporto e della diluizione.
- DILUIZIONE :** 1 lt. di prodotto 6/7 lt. di acqua.
- CICLI DI APPLICAZIONE :** Muri nuovi :spazzolare ed applicare una mano diluita.
Muri da ripitturare: asportare eventuali vecchie pitture in fase di distacco, stuccare e carteggiare con cura. Applicare una mano come per i muri nuovi.
- CONFEZIONI :** lt. 5 – lt. 25