



ERCOLOR S.n.c

Via dell'industria, 24 – 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel 0331-866241 Fax 0331-868210 – P.I. 02196830125
Sito web: www.ercolor.com e-mail: info@ercolor.com

ISO-GRIP

- DESCRIZIONE:** isolante fissativo all'acqua a base di una microemulsione finissima di un copolimero acrilico esente da APEOs, da plastificanti e da solventi.
- IMPIEGO:** Grazie alle ridotte dimensioni delle sue particelle (50 nanometri), è formulato in modo da presentare un'elevata penetrazione nei supporti che usualmente si incontrano in edilizia, e più specificatamente per gesso e cartongesso.
- APPLICAZIONE:** a pennello, a rullo ed a spruzzo (pneumatico ed airless).

DATI TECNICI:

- ASPETTO:** liquido bianco lattiginoso
- PESO SPECIFICO:** 1,05 - kg/dm³
- DIAMETRO PARTICELLE:** circa 50 nanometri
- TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:** + 4° C.
- TEMPO DI ESSICAZIONE:** fuori polvere in 2 ÷ 3 ore, sovraverniciatura 6 ÷ 8 ore
- RESA TEORICA:** molto variabile a seconda dell'assorbimento dei supporti, può variare da 8 a 40 mq/lt
- CICLI DI APLICAZIONE:** muri in gesso e cartongesso nuovi, vecchie pitture (previa raschiatura di in fase di distaccamento), come isolante e consolidante su intonaci cementiti sia interni che esterni.
- CONFEZIONI:** lt. 5 - lt. 25